


DP2122



Monitor brzine za IO-Link – 0... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed



- 1 potisni prsten
- 2 žaruljice LED
- 3 Zaslon



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Mjerno područje [Hz]	0,1...2000	
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Mjerno područje [U/min]	1...120000	
Električni podaci		
Radni napon [V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)	
Nazivni napon DC [V]	24	
Potrošnja struje [mA]	< 380	
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	0,2	
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza	1; (IEC61131-2)	
Ograničenje ulazne struje [mA]	200	



Monitor brzine za IO-Link – 0... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Izlazi		
Električna izvedba	PNP/NPN	
Broj digitalnih izlaza	2	
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Raspon mjera/postavki		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Mjerno područje	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Mjerno područje	[U/min]	1...120000
Točnost / odstupanja		
Histereza	[%]	0,5...100
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Binarna obrada podataka	1	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	4,3
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Napomena o temperaturi okoline	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...60
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000
Zaštita	IP 67	
Stupanj zaprljanja	2	
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	317
Mehanički podaci		
Težina	[g]	83,8



Monitor brzine za IO-Link – 0... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Težina (bez dodatne opreme i pakiranja)	[g]	35
Dimenzije	[mm]	63 x 30 x 24
Materijali		kućište: PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
		7-segmentni LED prikaz, zeleno / crveno konfigurabilno
Radni elementi	2	potisni prsten

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbena spojnica
-----------------------------	--------------------

Opaske


Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač



1: L+	napon napajanja
2: OUT2	digitalni izlaz 2
3: L-	napon napajanja
4: OUT1	IO-Link C/Q

Električni priključak - utičnica



1: L+	
2:	Enable Ulaz
3: L-	
4:	digitalni ulazi 1
5:	ne koristi se