DP3213

컨버터 IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K



1 LED I
2 Power
3 LED II

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 2
통신 인터페이스		IO-Link
어플리케이션		
어플리케이션		IO-Link를 통해 제어 가능한 아날로그 출력; 아날로그로 제어되는 액 추에이터를 IO-Link 시스템에 연결하기 위한 용도; 습한 환경용; 실내용
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC; ((습기있는 환경에서: 18...28 V) SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V]	24
전류소모	[mA]	300
최대 전류 부하 합계	[A]	0,2
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 2
출력		
아날로그 출력 수		2
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
최대 부하	[Ω]	300
정밀 아날로그 출력	[%]	0,25
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1
SDCI 표준		IEC 61131-9
프로파일		Smart Sensor
SIO 모드		아니오
필수 마스터 포트 타입		A/B

DP3213

컨버터 IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

프로세스 데이터 아날로그		2	
최소 프로세스 주기시간	[ms]	3,6	
DevideIDs 지원됨		**작동 방식**	**DeviceID**
		default	612

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
주변온도에 대한 참고사항		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
저장온도	[°C]	-25...70
최대 상대 공기습도	[%]	90; (선형적으로 50 % 감소 비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급		IP 67; IP 69K
오염정도		2

테스트 / 인증서

MTTF	[년 (해)]	298

기계적 데이터

무게	[g]	79,2
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함)	[g]	28
크기	[mm]	63 x 30 x 24,5
재질		하우징: PA
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	아날로그 출력	2 x LED, 황색

비고

비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)



1:	L+
2:	4...20 mA 아날로그 출력 2
3:	L-
4:	4...20 mA 아날로그 출력 1
5:	사용되지 않음

DP3213

컨버터 IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



1:	L+ 전압 공급
2:	사용되지 않음
3:	L- 전압 공급
4:	C/Q IO-Link