

DP1223



Converter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V



Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Communicatie interface	IO-Link
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	300
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,2
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Uitgangen	
Aantal analoge uitgangen	2
Analoge uitgangsspanning [V]	0...10
Min. weerstand last [Ω]	3000
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%]	0,25
Interfaces	
Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1



Converter IO-Link - 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Profiel		Smart Sensor	
SIO-Mode		nee	
Vereiste masterportklasse		A/B	
Proceswaarden analoog		2	
Min. procescyclustijd [ms]		3,6	
IO-Link procesdata (cyclisch)		functie	bit lengte
		apparaat status	4
		spanningsuitgang 1	16
		spanningsuitgang 2	16
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)		applicatie specifieke markering	
Ondersteunende DeviceIDs		Bedrijfsaard	DeviceID
		default	614
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...70	
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Opslagtemperatuur [°C]		-25...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]		90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)	
Max. hoogte boven NAP [m]		4000	
Beschermklasse		IP 67	
Vervuilingsgraad		2	
Toelatingen / testen			
MTTF [jaren]		432	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht [g]		91	
Materialen		behuizing: PA (polyamide)	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		in bedrijf	1 x LED, groen
		analoge uitgang	2 x LED, geel
Toebehoren			
Toebehoren (optioneel)		montageclip	
Opmerkingen			
Opmerkingen		Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Converter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Elektrische aansluiting - bus



1:	L+
2:	0...10 V analoge uitgang 2
3:	L-
4:	0...10 V analoge uitgang 1
5:	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - stekker



1:	L+
2:	niet in gebruik
3:	L-
4:	C/Q IO-Link