

DP1213



Pretvornik povezave IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



1 : LED

CE c UL US LISTED IO-Link UK CA

Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 2
Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	300
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,2
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 2
Izhodi	
Število analognih izhodov	2
Analogni izhod toka [mA]	4...20
Maks. obremenitev [Ω]	300
Natančni analogni izhod [%]	0,25
Vmesniki	
Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1



Pretvornik povezave IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor	
SIO-način	ne	
Potreben razred glavnega vhoda	A/B	
Analogni procesni podatki	2	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,6	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	612

Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...70	
Opomba o temperaturi okolice	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)	
Maks. nadmorska višina [m]	4000	
Zaščita	IP 67	
Stopnja umazanosti	2	

Dovoljenja/preverjanja		
MTTF [Let]	352	

Mehanski podatki		
Teža [g]	91,5	
Materiali	ohišje: PA	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	analogni izhod	2 x LED, rumeno

Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažna sponka	

Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - vtič




1:	L+
2:	ni zasedeno
3:	L-
4:	C/Q IO-Link



Pretvornik povezave IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Električni priključek - vtičnica



1:	L+
2:	4...20 mA analogni izhod 2
3:	L-
4:	4...20 mA analogni izhod 1
5:	ni zasedeno